

# Общая техническая информация по мебельным фасадам от компании ВХЦ

## Вес

Таблица средних весов 1 кв.м. МДФ фасадов	
толщина, мм	вес, кг
16	13—14
19	15—16
22	18—19

Вес изделий дан без учета упаковки

### ВАЖНО!

Не хранить фасады стоя, прислоненными наклонно. Хранить лежа - горизонтально, на ровной поверхности.

## Выгибание

Допустимое выгибание фасада/двери	
размеры, мм	выгибание, мм
до 700	2
700—1000	3,5
1000—1200	4,5
свыше 1200	до 5

Допустимые отклонения толщины изделий от заявленных параметров +/- 1 мм

### Общие рекомендации для минимизации проблем с изгибанием изделий

Основное правило – чем фасад толще, тем выгибание меньше. Для минимизации рисков рекомендуем заказывать изделия толщиной 22 мм или более.

#### Способы устранения проблемы выгибания изделий:

Установка компенсатора (врезной корректор фасада)  
Увеличение количества петель при установке фасада

## Упаковка

Стандартная упаковка компании ВХЦ надежно защищает МДФ фасады в пленке ПВХ при соблюдении правил транспортировки, разгрузки и хранения фасадов в черте Санкт-Петербурга.

Крашенные фасады имеют ППУ прокладку на торцах и углах изделий предотвращающую их соприкосновение друг с другом и грубой упаковкой.

Фасады из массива по умолчанию упаковываются в более толстую и плотную гофрокартонную упаковку и также имеют ППУ защиту углов и торцов.

## Базовая зависимость фрезеровки коллекции от минимального размера изделия



### Примечание:

Для разных фрезеровок типовые элементы коллекции (ящик и заглушка) могут отличаться как по форме, так и по минимальному размеру

## минимальные и максимальные размеры прямых изделий из МДФ

фасад			дверь/дверь малая		
тип	min, мм	max, мм	тип	min, мм	max, мм
глухой	100 x 100	1749 x 1200	глухой	1750 x 246	2750 x 1200
витрина	278 x 246	1749 x 596	витрина	1750 x 246	1920 (2750) x 596
п/витрина	562 x 246	1749 x 596	п/витрина	1750 x 246	1920 (2750) x 596
решетка	296 x 296	1749 x 596	решетка	1750 x 296	1920 (2750) x 596

### Примечание

- Для разных фрезеровок ограничения по размерам могут отличаться
- Для изделий в глянцевых и фантазийных пленках максимальная высота составляет 1320 мм. Превышение максимальной высоты возможно по письменному согласованию с заказчиком при отсутствии претензий к возможной деформации фасадов
- На изделиях высотой свыше 1200 мм возможно изготовление с вертикальным направлением текстуры пленки (кроме пленок с горизонтальной текстурой).
- Для дверь/дверь малая ВИД 1 максимальная высота витрины и полувитрины составляет 1920 мм (смотри стр. 17 данного тех.каталога)
- Для дверей ВИД 1 минимальная высота решетки со стандартными ламелями уникальными для каждой фрезеровки составляет 1920 мм, выше этого размера будет 3-решетка с увеличенными ламелями (смотри стр. 25 данного тех.каталога)

Мебельный фасад это МДФ изделие, высота которого не превышает 1749 мм (исключение глухие фасады шириной до 245 мм включительно, максимальная высота которых может быть 2750 мм)

Мебельная дверь/дверь малая - это МДФ изделие, высота которого больше или равна 1750 мм

Данное определение распространяется на все типы МДФ фасадов: глухие, витрины и решетки

#### **Минимальные размеры прямых изделий:**

а) фасады

глухой - 100x100 мм

витрина - 278x246 мм

решетка - 296x296 мм

б) дверь/дверь малая

глухая - 1750x246 мм

витрина - 1750x246 мм

решетка - 1750x296 мм

#### **Максимальные размеры прямых изделий:**

а) фасады

глухой - 1749x1200 мм

витрина - 1749x596 мм

решетка - 1749x596 мм

б) дверь/дверь малая Вид 1

глухая - 2750x1200 мм

витрина - 1920x596 мм

решетка - 1920x596 мм

3-решетка - 2750x896 мм

в) дверь/дверь малая Вид 2, 3,  
4, 5

глухая - 2750x1200 мм

витрина - 2750x596 мм

решетка - 2750x596 мм

#### **Примечание:**

**! Внимание!** Для разных фрезеровок ограничения по размерам могут отличаться

#### **! ВАЖНО!**

Для глухих фасадов и витрин в глянцевых и фантазийных пленках максимальная высота - 1320 мм.

Превышение максимальной высоты фасадов в указанных выше пленках возможно по письменному согласованию с заказчиком при отсутствии претензий к возможной деформации фасадов

#### **Размеры фасадов в краске!**

Дополнительная наценка берется в случае разработки фасадов по эскизу.

В глянцевой краске изделия высотой выше 2000 мм изготавливаются по согласованию.